

TERMODINAMIKA

TERMOCINAMIKA

KATALOG
PROIZVODA

Termodinamika d.o.o.

Adresa: Put Mostina 8, 21000 Split

Telefon: +385 21 271 990

E-mail: info@termodinamika.hr

**SEKTOR HIDROIZOLACIJE****Tomislav Šimac**

Development / Project manager

Telefon: +385 99 425 1316

E-mail: tomlav.simac@termodinamika.hr

Ivan Vrkić, ing. građ.

Tehnički direktor

Telefon: +385 91 425 1003

E-mail: ivan.vrkic@termodinamika.hr

Miško Varenina

Specijalist prodaje i tehnička podrška

Telefon: +385 99 425 1323

E-mail: misko.varenina@termodinamika.hr

Jakša Gugić

Voditelj ključnih kupaca

Telefon: +385 99 806 0300

E-mail: jaksa.gugic@termodinamika.hr

Ivana Petrašić, ing. građ.

Inženjer kontultant

Telefon: +385 91 601 9873

E-mail: ivana.petrasic@termodinamika.hr

Ljubica Buljan

Prodajna podrška

Telefon: +385 91 425 1008

E-mail: ljubica.buljan@termodinamika.hr

Marina Tukić

Prodajna podrška

Telefon: +385 91 610 4354

E-mail: marina.tukic@termodinamika.hr

Mirko Drmić

Voditelj prodaje – regija sjever

Telefon: +385 91 622 0941

E-mail: mirko.drmic@termodinamika.hr

Zdravko Fotivec

Prodajni predstavnik – regija sjever

Telefon: +385 91 606 9549

E-mail: zdravko.fotivec@termodinamika.hr

Mate Vuletić

Prodajni predstavnik – regija jug

Telefon: +385 99 611 0992

E-mail: mate.vuletic@termodinamika.hr

SADRŽAJ

HIDROIZOLACIJA RADNIH PREKIDA BETONIRANJA 2

 Cemflex omega držač 100kom/pak 3

 Cemflex VB waterstop lim 2x0,15m, 100m/pak 3




CEMFLEX OMEGA DRŽAČ 100KOM/PAK

Omega nosač pričvršćuje kompozitnu ploču BPA- CEMflexa za armaturu.

[Case Study](#)

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
13-804	100kom/pak	kom	1,10 €	BPA GmbH	TERASA, RAVNI KROV, GEOSINTETICI



CEMFLEX VB WATERSTOP LIM 2X0,15M, 100M/PAK

BPA-CEMflex VB elementi opremljeni su posebnim premazom s obje strane. To je aktivni spojni vodospojnik koji pruža vrhunsku zaštitu od prodora vode tijekom cijelog životnog vijeka betonske konstrukcije. BPA-CEMflex VB sastoji se od pocinčane čelične ploče inkapsulirane posebnim patentiranim premazom koji reagira s alkalnom vodom kako bi osigurao vodonepropusni spoj.

Čelična ploča stvara fizičku barijeru, dok BPA-CEMflex aktivni premaz reagira s alkalnošću bilo koje vode u betonu stvarajući kalcijev hidroksid (slobodno vapno) koji podržava prirodni proces samozacjeljivanja (sinteriranja) betona kako bi se zapečatile pukotine i eliminirao ulazak vode. Za razliku od konvencionalne kristalizacijske hidroizolacije, CEMflex aktivni proces je oblik kristalizacije koji ne stvara agresivne soli koje bi potencijalno mogle imati negativan učinak na armaturni čelik koji podupire betonsku strukturu. Čelična ploča Waterstop BPA-CEMflex VB dokazano je, neovisnim ispitivanjem, učinkovita pri tlaku vode do 8 bara (80 m). Jedinstveni dizajn BPA-CEMflex VB čini ga najsigurnijim, najisplativijim i najpouzdanijim waterstop dostupnim na svjetskom tržištu.

Šifra	Dimenzija /Pakiranje	Jmj	VPC	Naziv dobavljača	Područje primjene
13-100	2x0,15m, 100m/pak	kom	13,90 €	BPA GmbH	TERASA, RAVNI KROV, GEOSINTETICI

ABECEDNO KAZALO

C

- Cemflex omega držač 100kom/pak 4
- Cemflex VB waterstop lim 2x0,15m, 100m/pak 4

TERMOCINAMIKA

BAUDER

VOLBT

**HYPER
DESMO[®]**
SYSTEM

CETCO